

Oster Bonaire toaleta odstraňující pachy

Obsah balení:

- A. Základna
- B. Spodní kryt s poklopem
- C. Vrchní kryt
- D. Držák na lopatku
- E. Lopatka
- F. Předfiltr
- G. Pachový filtr
- H. Kryt ventilátoru
- I. Síťový kabel a adaptér

Bezpečnostní upozornění

Připojte síťový adaptér do zásuvky s 220 V.

Odstraňte před použitím filtru jeho plastický obal.

Síťový kabel položte tak, aby se k němu nedostala domácí zvířata či děti. Nepokládejte jej pod koberec, v blízkosti jakýchkoli topidel, kamen či krbu.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Nepoužívejte přístroj v blízkosti tepelných zdrojů, jakýchkoli topidel či otevřeného ohně.

Tento přístroj není hračka. Nenechávejte Vaše děti si s ním hrát. Manipulovat s přístrojem mohou děti pouze pod dozorem dospělé osoby.

Vždy před manipulací s přístrojem (výměna filtru, přemístování atd.) vytáhněte síťový kabel ze zásuvky. Při vytahování ze zásuvky nikdy netahejte za kabel.

Do ventilátoru se nesmí dostat žádné cizí předměty.

Přístroj nesmí být používán, pokud je poškozen kabel, zástrčka, motor ventilátoru či je přístroj jinak poškozen, např. po pádu.

Nepokoušejte se opravovat či nastavovat přístroj samostatně. Nepoužívejte jiné filtrační systémy. Nerespektování těchto pravidel může způsobit zánik záruky. Přístroj může být opravován pouze odborníky.

Přístroj používejte pouze k tomu účelu, ke kterému je vyroben, v rámci domácnosti. Přístroj nepoužívejte venku.

Otvory pro nasávání a vypouštění vzduchu nesmí být zakryty či jinak blokovány.

Na toaletu nic neodkládejte.

Toaleta je určena pouze pro kočky.

Používejte pouze s toaletou dodávaný transformátor.

Jakékoli osoby, které nemají dostatek způsobilosti či zkušeností s manipulací s podobnými přístroji, musí být při manipulaci s toaletou Bonaire pod dozorem!

Uvedení do provozu

Krok 1: Složte dohromady díl A a B

Díl B opatrně nasad'te na díl A. Dejte pozor, aby byly oba díly pevně spojeny. Vnitřní stěny dílu B musí být umístěny ve středu na vnitřní straně lamely dílu A. Díky těsnému spojení obou částí je zamezeno tomu, aby se stelivo dostalo mezi obě části.

Krok 2: Sestavte dohromady díly B a C

Nasad'te zadní část dílu C na horní část dílu B a zaklapněte. Dejte pozor, aby na sebe oba díly navazovaly bez mezer.

Upozornění: Přístroj může být sestaven pouze jednou. Po prvním sestavení již nelze oddělit spodní a horní díl.

Krok 3: Sestavte díly D a E

Nasad'te lamely držáku na lopatku do otvorů dílu B a zaklapněte směrem dolů.

Krok 4: Vložte filtr F a G

Otevřete otvor na filtry. Předfiltr umístěte přímo nad větrací otvor. Na předfiltr pak umístěte pachový filtr.

Krok 5: Umístěte díl H

Nasad'te díl H spodní stranou do otvoru na horní straně dílu C. Otáčejte tak dlouho, dokud se nezaklapne. Dejte pozor, aby na sebe všechny díly bez mezery navazovaly a nedocházelo tak k úniku vzduchu.

Krok 6: Zapojte přístroj

Na zadní straně krytu ventilátoru připojte síťový kabel. Kabel položte tak, aby k němu domácí zvířata a děti neměly přístup. Toaletu naplňte stelivem a přístroj zapněte.

Obsluha toalety

Toaletu vždy zapněte, pokud se chcete zbavit prachu a zápachu, který prochází přes filtry. Pro optimální výkon by měl být poklop zavřen, pokud to ale Vaše kočka nesnáší, může zůstat i otevřen.

Ukazatel Vám ukáže, že filtr odstraňuje zápach. Pokud ukazatel zhasne, znamená to, že by měl být filtr vyměněn.

Ca. po 8 týdnech se rozsvítí ukazatel výměny filtru, který upozorňuje, že filtr by měl být vyměněn.

Výměna filtru

Otevřete kryt ventilátoru. Odstraňte předfiltr a pachový filtr a nahradte je. Po výměně zavřete kryt ventilátoru a po dobu 5 sekund zmáčkněte zelené tlačítko, čímž systém znovu nastartujete.

Tipy pro maximální životnost filtru

Skutečná životnost filtru závisí na mnoha faktorech, např. poloze toalety, počtu koček, krmivu atd. Při použití dejte pozor, zda z toalety neuniká zápach. Pak je nutné filtry příp. vyměnit ještě před rozsvícením ukazatele výměny.

Filtr rozbalte až těsně před nasazením do toalety.

Toaletu umístěte na dobře větrané místo a dbejte na její časté čištění.

Nejlépe by měla být v domácnosti jedna toaleta na jednu kočku plus jedna další toaleta na domácnost (s 1 i více kočkami), která se nachází n jiném místě v bytě.

Při čištění nepoužívejte žádné parfémované čisticí prostředky, deodoranty ani jiné vůně, které snižují účinnost filtru.

Čištění s lopatkou a kompletní čištění

Toaleta by měla být čistěna denně s pomocí lopatky, aby došlo k odstranění největších zdrojů zápachu. Není nutné po každém použití lopatku vyčistit, zachycené stelivo opadá po umístění do držáku nazpět.

Jednou týdně by měla být toaleta kompletně vyčištěna.

Krok 1: Vypněte přístroj. Odejměte z toalety ventilační systém a filtry.

Varování: Ventilační systém a filtry nesmí být namočeny. V případě potřeby lze ventilační systém očistit vlhkým hadříkem.

Krok 2: Odejměte lopatku a držák na lopatku. Uvolněte lamely na spodní straně toalety tak, aby bylo možné oddělit celý kryt od základny.

Krok 3: Odstraňte stelivo.

Krok 4: Očistěte kryt, základnu, lopatku a držák na lopatku jemným čistícím prostředkem a teplou vodou. Používejte gumové rukavice.

Krok 5: Před složením komponent musí být všechny díly suché. Nepoužívejte parfémované čistící prostředky.

Navyknutí kočky

Opatrně kočku s toaletou seznámte. Nejprve můžete novou toaletu umístit vedle staré. Pro začátek nechte poklop otevřený a toaletu nezapínejte. Jakmile si Vaše kočka na toaletu zvykne, kryt zavřete a také můžete odstranit starou toaletu. Pokud jste si jisti, že kočka toaletu již akceptovala, zapněte ji, aby si zvykla také na tichý zvuk, který toaleta vydává.